

用途別タイル選定早見表

タイル採用の手がかりと建築物の種類に対するガイドです。用途・構造・下地に応じた、タイルと施工法を選択してください。

用途	構造	下地の種類	タイルの形状							高さ制限	対応マニュアル		
			小型タイル (50二丁など)	二丁掛 (湿式タイルなど)	300角	アーバン グラウンド サイズ	600×300 mm	600角	グラン舗石 300~600角				
外装壁 (主に接着剤張り)	住宅	窯業系 サイディング	Q-CAT 適用サイズ							16m 以下	<Q-CAT 適用サイズ> スタッブ工法 (住宅外張り断熱・住宅充填断熱) <その他サイズ> スタッブ工法(住宅大形タイル)		
			ラスモルタル	○	○	○	○	○	○			—	—
		鉄筋コンク リート造 (RC)	直張り	○	○	○	○	○	○ 3m以上は 金物併用	○ 金物併用	—	30m 以下	<Q-CAT 適用サイズ> Q-CAT工事標準仕様書 <その他サイズ> スタッブ工法(ビルマンション大型)
			左官モルタル	○	○	○	○	○	○ 3m以上は 金物併用	○ 金物併用	—	30m 以下	<Q-CAT 適用サイズ> Q-CAT工事標準仕様書 <その他サイズ> スタッブ工法(ビルマンション大型)
		ビル・マンション	木造 (W)	窯業系 サイディング	○	○	○	○	○	—	—	16m 以下	<Q-CAT 適用サイズ> スタッブ工法 (住宅外張り断熱・住宅充填断熱) <その他サイズ> スタッブ工法(住宅大形タイル)
			鉄骨造 (S)	押出成形 セメント板	○	○	○	○	○	○ 3m以上は 金物併用	—	—	30m 以下
	A L C			○	○	○	—	—	—	—	—	30m 以下	<Q-CAT 適用サイズ> タイル張りマニュアル (ALC外壁)
	鉄筋コンク リート造 (RC)		直張り	○	○	○	○	○	○ 3m以上は 金物併用	○ 金物併用	—	30m 以下	<Q-CAT 適用サイズ> Q-CAT工事標準仕様書 <その他サイズ> スタッブ工法(ビルマンション大型)
			左官モルタル	○	○	○	○	○	○ 3m以上は 金物併用	○ 金物併用	—	30m 以下	<Q-CAT 適用サイズ> Q-CAT工事標準仕様書 <その他サイズ> スタッブ工法(ビルマンション大型)
	外構		門 塀	コンクリート ブロック	○	○	○	○	○	○	—	2.2m 以下	タイル張りマニュアル (コンクリートブロック外構)
		モルタル (発泡系基材)		○	○	○	○	—	—	—	2.2m 以下	タイル張りマニュアル (コンクリートブロック外構)	
	外装床 (主にモルタル張り)	ポーチ アプローチ	コンクリート 路 盤	—	—	○	—	○	○	○		JASS19	
駐 車 場		コンクリート	—	—	—	—	—	—	○		タイル張りマニュアル (グラン舗石)		
内装壁 (主に接着剤張り)	軽量鉄骨およ び木下地組 (壁・床)	石膏ボード	○	○	○	○	○	○	—	6m 以下	タイル張りマニュアル (住宅内装)		
		合 板	○	○	○	○	○	○	—	6m 以下	タイル張りマニュアル (住宅内装)		
		ケイカル板	○	○	○	○	○	○	—	6m 以下	タイル張りマニュアル (住宅内装)		
		金 属 板	○	○	○	○	○	○	—	6m 以下	タイル張りマニュアル (住宅内装)		

■詳細は上記の対応マニュアルでご確認ください。■各下地の高さ制限を順守してください。■建築物の高さや立地を考慮して、適切な補強をご検討ください。
■その他の形状および使用可能タイルは、カタログをご確認ください。■30mを超える建築物へのタイル張りは、支店営業所にお問い合わせください。