

用途別タイル選定早見表

タイル採用の手がかりと建築物の種類に対するガイドです。用途・構造・下地に応じた、タイルと施工法を選択してください。

用 途		構 造	下地の種類	タイルの形状						高さ制限	対応マニュアル
外装壁（主に接着剤張り）	住宅	木 造（W） 鉄 骨 造（S）	窯 業 系 サイディング	小型タイル （50 二丁など）	二丁掛 （湿式タイルなど）	300 角	アーバン グランド サイズ	600×300 mm	600 角	グラン舗石 300~600 角	
				Q-CAT 適用サイズ							
		鉄 筋 コン ク リート造（RC）	直 張 り	○	○	○	○	○	○	—	16m 以下
			左宮モルタル	○	○	○	○	○	○	—	16m 以下
	ビル・マンション	木 造（W）	窯 業 系 サイディング	○	○	○	○	○	—	—	16m 以下
				○	○	○	○	○	—	—	16m 以下
		鉄 骨 造（S）	押 出 成 形 セメント板	○	○	○	○	○	—	—	30m 以下
			A L C	○	○	○	—	—	—	—	30m 以下
		鉄 筋 コン ク リート造（RC）	直 張 り	○	○	○	○	○	○	—	30m 以下
			左宮モルタル	○	○	○	○	○	○	—	30m 以下
	外構	門 堀	コンクリート ブ ロ ッ ク	○	○	○	○	○	○	—	2.2m 以下
			モ ル タ ル （発泡系基材）	○	○	○	○	—	—	—	2.2m 以下
外装床（主にモルタル張り）	駐 車 場	ポ ー チ ア プ ロ ー チ	コンクリート 路 盤	—	—	○	—	○	○	○	JASS19
		駐 車 場	コンクリート	—	—	—	—	—	—	○	タイル張りマニュアル （グラン舗石）
内装壁（主に接着剤張り）	軽量鉄骨およ び木下地組 （壁・床）		石 膏 ボ ー ド	○	○	○	○	○	○	—	6m 以下
			合 板	○	○	○	○	○	○	—	6m 以下
			ケイカル板	○	○	○	○	○	○	—	6m 以下
			金 属 板	○	○	○	○	○	○	—	6m 以下

■詳細は上記右の対応マニュアルでご確認ください。■各下地の高さ制限を順守してください。■建築物の高さや立地を考慮して、適切な補強をご検討ください。

■その他の形状および使用可能タイルは、カタログをご確認ください。■30m を超える建築物へのタイル張りは、支店営業所にお問い合わせください。